

FICHA TÉCNICA


TRITURADOR DE AÇAÍ - TAL 200 TÉRMICO



LUPAFRIO

TRITURADOR DE AÇAÍ - TAL 200

DETALHES



O TRITURADOR DE 200 LITROS DA LUPAFRIO É ESSENCIAL NO PREPARO DA MISTURA DE CALDA DE SORVETE, PICOLÉS E TRITURAÇÃO DE BARRAS DE FRUTAS E AÇAÍ. ASSEGURA A QUALIDADE DO PRODUTO FINAL COM UM EQUIPAMENTO 100% SANITÁRIO.

OS TRITURADORES DE POLPAS LUPAFRIO POSSUEM O MENOR TEMPO DE QUEBRA DOS CRISTAIS DO MERCADO, COM EFICIÊNCIA COMPROVADA. TRITURAM O AÇAÍ EM BARRA AINDA CONGELADO, PRESERVANDO A INTEGRIDADE NATURAL DO PRODUTO. PROPORCIONAM UMA TRITURAÇÃO E MISTURA HOMOGÊNEA E EFICIENTE DO AÇAÍ COM OS INGREDIENTES, APRESENTANDO ALTO DESEMPENHO INCONTESTÁVEL. ATUAM COM RAPIDEZ NOS PROCESSOS, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E REDUZINDO O TEMPO DE PRODUÇÃO.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR



LUPAFRIO

TRITURADOR DE AÇAÍ - TAL 200

INFORMAÇÕES

PRODUÇÃO: 200 LITROS POR BATIDA

- CAPACIDADE MÍNIMA POR BATIMENTO: 120 LITROS POR BATIDA;
- O TRITURADOR POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO DE 5CM DE ESPESSURA;
- CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO 100% SANITÁRIO QUE FACILITA A LIMPEZA E NÃO PERMITE O ACUMULO DE RESÍDUOS INDESEJADOS;
- FUNDO CÔNICO PARA MAIOR APROVEITAMENTO NA RETIRADA DO PRODUTO;
- POTENTE E ROBUSTO SISTEMA DE MOTORES SUPERIORES COM BASES RÍGIDAS, ACOPLADORES DE TRANSMISSÃO ROBUSTOS, EIXOS MACIÇOS E HÉLICES SUPERRESISTENTES, GERAM ALTA EFICIÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO;
- TODO O CONJUNTO ESTÁ SUSPENSO POR AMORTECEDORES COM BORRACHA PARA EVITAR VIBRAÇÕES INDESEJADAS;
- SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA DIRETO, POSSUI PROTEÇÃO DE RELE TÉRMICO PARA EVITAR DANOS POR SUPERAQUECIMENTO DOS MOTORES;
- 2 HÉLICES ESPECIAIS PARA CORTE;
- POSSUI QUEBRA ONDAS PARA MELHORAR A TRITURAÇÃO E O BATIMENTO;
- POSSUI ESCOTILHA NA TAMPA PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DAS BARRAS DE AÇAÍ.
- SISTEMA DE PARTIDA POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.



**TRITURADOR DE AÇAÍ -
TAL 200****INFORMAÇÕES**

MODELO:	TAL 200
INSTALAÇÃO ELÉTRICA:	220V/380V TRIFÁSICO
POTÊNCIA:	7,5 KW
DIMENSÕES:	2,10 X 0,85 X 0,85
PESO LÍQUIDO:	100 KG
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO:	200 LITROS POR HORA
DISJUNTOR RECOMENDADO:	220V 32 A CLASSE C 380V 16 A CLASSE C
BITOLA DA FIAÇÃO:	220V 4 MM - 380V 2,5 MM
BITOLA DO CABO ATERRAMENTO:	220V 4 MM 380V 2,5 MM
DISTÂNCIA DO QUADRO DE FORÇA:	10 M

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS EXPLICATIVOS ABAIXO PARA OBTER INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS TRITURADORES DE AÇAÍ.
CLIQUE NO LINK E DESCUBRA COMO NOSSAS SOLUÇÕES PODEM ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES.

**11 2866-6595****LUPAFRIO.COM.BR****LUPAFRIO**

CONTATOS

**CONECTE-SE FACILMENTE
COM A LUPAFRO!**

FALE CONOSCO

(11) 2866-6595

COMERCIAL

(11) 99123-4539

SUPORTE TÉCNICO

(11) 97670-7936

**QUEREMOS ESTAR MAIS
PRÓXIMOS DE VOCÊ**



LUPAFRIO.COM.BR



Escaneie



LUPAFRIO