

FICHA TÉCNICA

BATEDOR DE CALDA - BCL 100



BATEDOR DE CALDA -
BCL 100

DETALHES



O BATEDOR DE CALDA DE 100 LITROS DA LUPAFRIO É ESSENCIAL NO PREPARO DA MISTURA DE CALDA DE SORVETE E PICOLÉS. ASSEGURA A QUALIDADE DO PRODUTO FINAL COM UM EQUIPAMENTO 100% SANITÁRIO. ALÉM DISSO, É APLICÁVEL EM LABORATÓRIOS DE INDÚSTRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL DE RECEITAS EM MENORES QUANTIDADES.

ATUAM COM RAPIDEZ NOS PROCESSOS, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E REDUZINDO O TEMPO DE PRODUÇÃO.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

PRODUÇÃO: 100 LITROS POR BATIDA

- CAPACIDADE MÍNIMA POR BATIMENTO: 35 LITROS POR BATIDA;
- CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO 100% SANITÁRIO QUE FACILITA A LIMPEZA E NÃO PERMITE O ACUMULO DE RESÍDUOS INDESEJADOS;
- FUNDO CÔNICO PARA MAIOR APROVEITAMENTO NA RETIRADA DO PRODUTO;
- POTENTE E ROBUSTO SISTEMA DE MOTORES SUPERIORES COM BASES RÍGIDAS, ACOPLADORES DE TRANSMISSÃO ROBUSTOS, EIXOS MACIÇOS, GERAM ALTA EFICIÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO;
- TODO O CONJUNTO ESTÁ SUSPENSO POR SAPATAS VIBRA-STOP COM BORRACHA PARA EVITAR VIBRAÇÕES INDESEJADAS;
- SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA POSSUI PROTEÇÃO DE RELE TÉRMICO PARA EVITAR DANOS POR SUPERAQUECIMENTO DOS MOTORES;
- POSSUI QUEBRA ONDAS PARA MELHORAR O BATIMENTO;
- POSSUI ESCOTILHA NA TAMPA PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA CALDA.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR



LUPAFRIO

BATEDOR DE CALDA -
BCL 100

INFORMAÇÕES

MODELO:	BCL 100
INSTALAÇÃO ELÉTRICA:	220/380V TRIFÁSICO
DIMENSÕES:	1,70 X 0,60 X 0,60
PESO LÍQUIDO:	100 KG
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO:	100 LITROS BATIDA
DISJUNTOR RECOMENDADO:	16 A CLASSE C
BITOLA DA FIAÇÃO:	2,5 MM
BITOLA DO CABO ATERRAMENTO:	2,5 MM
DISTÂNCIA DO QUADRO DE FORÇA:	10 M



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

CONTATOS

**CONECTE-SE FACILMENTE
COM A LUPAFRO!**

FALE CONOSCO

(11) 2866-6595

COMERCIAL

(11) 99123-4539

SUPORTE TÉCNICO

(11) 97670-7936

**QUEREMOS ESTAR MAIS
PRÓXIMOS DE VOCÊ**



@LUPAFRIO

LUPAFRIO.COM.BR



Escaneie