

TINA DE MATURAÇÃO - TML 1200

DETALHES



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

PRODUÇÃO: 1200 LITROS POR CICLO

- FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 E COM BASE FIXA. OU SEJA, ISSO IMPLICA EM RESIDÊNCIA, DURABILIDADE E FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR. O ACABAMENTO INTERNO SANITÁRIO TEM CURVAS ARREDONDADAS.
- A TINA POSSUI UM ALIMENTADOR SUPERIOR DE 1 POLEGADA PARA A ENTRADA DA MATÉRIA - PRIMA. SEU FUNDO CÔNICO PERMITE A SAÍDA DE 2 ½. EVITANDO DESPERDÍCIOS DE MATÉRIA - PRIMA COMO RESULTADO.
- POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO DE 5CM COM ESPUMA EXPANSIVA; POR ISSO, CONFERE UM RENDIMENTO MAIOR À TINA DE MATURAÇÃO, E GARANTE A TEMPERATURA DO PRODUTO POR ATÉ 12H.
- AGITADOR MECÂNICO FABRICADO EM AÇO INOX 304, ACIONADO POR MOTORREDUTOR COM VELOCIDADE LENTA OU RÁPIDA(OPCIONAL)
- SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO DE 1,8 CV, GÁS REFRIGERANTE R-22 E DODENSAÇÃO A ÁGUA.
- A TEMPERATURA É CONTROLADA POR UM THERMOSTATO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, QUE MANTÉM A CALDA ENTRE 4º E 6º, COM AGITAÇÃO LENTA.



TINA DE MATURAÇÃO -
TML 1200

INFORMAÇÕES

MODELO:	TML 1200
INSTALAÇÃO ELÉTRICA:	220V/380V TRIFÁSICO
POTÊNCIA:	1,8 KW
DIMENSÕES:	-
PESO LÍQUIDO:	-
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO:	DE 80 À 1200 LITROS DE CALDA POR CICLO
CONDENSAÇÃO:	AR
DISJUNTOR RECOMENDADO:	220V 25 A TRIPOLAR 380V 10 A TRIPOLAR
BITOLA DA FIAÇÃO:	4 MM
BITOLA DO CABO ATERRAMENTO:	4 MM
DISTÂNCIA DO QUADRO DE FORÇA:	10 M
VÁLVULA DE EXTRAÇÃO:	SANITÁRIA 2 ½



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

CONTATOS

**CONECTE-SE FACILMENTE
COM A LUPAFRO!**

FALE CONOSCO

(11) 2866-6595

COMERCIAL

(11) 99123-4539

SUPORTE TÉCNICO

(11) 97670-7936

**QUEREMOS ESTAR MAIS
PRÓXIMOS DE VOCÊ**



@LUPAFRIO

LUPAFRIO.COM.BR



LUPAFRIO



Escaneie