

FICHA TÉCNICA

TINA DE MATURAÇÃO - TML 300



LUPAFRÍO

TINA DE MATURAÇÃO - TML 300

Descrição

AS TINAS DE MATURAÇÃO LUPAFRIO SÃO DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO EM LINHAS INDUSTRIAS DE PRODUÇÃO DE SORVETE, ONDE A EXIGÊNCIA POR EFICIÊNCIA É MUITO MAIOR.

ESTE EQUIPAMENTO DESTINA-SE À ARMAZENAGEM E MATURAÇÃO DA CALDA DE SORVETE. SEU DESEMPENHO PERMITE UMA AGITAÇÃO DIFERENCIADA, GARANTINDO A HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA POR TODO O PRODUTO, EVITANDO A FORMAÇÃO DE ESPUMAS NA CALDA. OS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO CONTAM COM COMPRESSOR HERMÉTICO E CONTROLE DE AGITAÇÃO POR TEMPO PROGRAMÁVEL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.

A MATURAÇÃO COLOCA O PRODUTO FINAL EM OUTRO NÍVEL DE QUALIDADE.

SUA TAMPA BASCULANTE PERMITE A ABERTURA TOTAL DO TANQUE, FACILITANDO ASSIM TODO O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO TANQUE. AS TINAS DE RESFRIAMENTO ESTÃO EQUIPADAS COM UM MODERNO SISTEMA DE TROCA DE TEMPERATURA, QUE REDUZ CONSIDERAVELMENTE O TEMPO DE RESFRIAMENTO, TORNANDO NOSSAS TINAS EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS NO PREPARO DA CALDA.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

TINA DE MATURAÇÃO - TML 300

DETALHES



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

**TINA DE MATURAÇÃO -
TML 300****INFORMAÇÕES****PRODUÇÃO: 300 LITROS POR CICLO**

- FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 E COM BASE FIXA. OU SEJA, ISSO IMPLICA EM RESIDÊNCIA, DURABILIDADE E FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR. O ACABAMENTO INTERNO SANITÁRIO TEM CURVAS ARREDONDADAS.
- A TINA POSSUI UM ALIMENTADOR SUPERIOR DE 1 POLEGADA PARA A ENTRADA DA MATÉRIA - PRIMA. SEU FUNDO CÔNICO PERMITE A SAÍDA DE 2 ½. EVITANDO DESPERDÍCIOS DE MATÉRIA - PRIMA COMO RESULTADO.
- POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO DE 5CM COM ESPUMA EXPANSIVA; POR ISSO, CONFERE UM RENDIMENTO MAIOR À TINA DE MATURAÇÃO, E GARANTE A TEMPERATURA DO PRODUTO POR ATÉ 12H.
- AGITADOR MECÂNICO FABRICADO EM AÇO INOX 304, ACIONADO POR MOTORREDUTOR COM VELOCIDADE LENTA OU RÁPIDA(OPCIONAL)
- SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTICO DE 1,8 CV, GÁS REFRIGERANTE R-22 E DODENSAÇÃO A ÁGUA.
- A TEMPERATURA É CONTROLADA POR UM THERMOSTATO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, QUE MANTÉM A CALDA ENTRE 4º E 6º, COM AGITAÇÃO LENTA.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR



LUPAFRIO

**TINA DE MATURAÇÃO -
TML 300****INFORMAÇÕES**

MODELO:	TML 300
INSTALAÇÃO ELÉTRICA:	220V BIFÁSICO
POTÊNCIA:	1,1 KW
DIMENSÕES:	
PESO LÍQUIDO:	
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO:	DE 80 À 300 LITROS DE CALDA POR CICLO
CONDENSAÇÃO:	AR
DISJUNTOR RECOMENDADO:	10 A BIPOLAR
BITOLA DA FIAÇÃO:	2,2 MM
BITOLA DO CABO ATERRAMENTO:	2,5 MM
DISTÂNCIA DO QUADRO DE FORÇA:	10 M
VÁLVULA DE EXTRAÇÃO:	SANITÁRIA 2 ½



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR



LUPAFRIO

CONTATOS

**CONECTE-SE FACILMENTE
COM A LUPAFRO!**

FALE CONOSCO

(11) 2866-6595

COMERCIAL

(11) 99123-4539

SUporte TÉCNICO

(11) 97670-7936

**QUEREMOS ESTAR MAIS
PRÓXIMOS DE VOCÊ**



@LUPAFRIO

LUPAFRIO.COM.BR



LUPAFRIO



Escaneie