

FICHA TÉCNICA

TINA DE MATURAÇÃO - TML 600



LUPAFRIO

**TINA DE MATURAÇÃO -
TML 600****DESCRIÇÃO**

AS TINAS DE MATURAÇÃO LUPAFRIO SÃO DESENVOLVIDAS PARA APLICAÇÃO EM LINHAS INDUSTRIAIS DE PRODUÇÃO DE SORVETE, ONDE A EXIGÊNCIA POR EFICIÊNCIA É MUITO MAIOR.

ESTE EQUIPAMENTO DESTINA-SE À ARMAZENAGEM E MATURAÇÃO DA CALDA DE SORVETE. SEU DESEMPENHO PERMITE UMA AGITAÇÃO DIFERENCIADA, GARANTINDO A HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA POR TODO O PRODUTO, EVITANDO A FORMAÇÃO DE ESPUMAS NA CALDA. OS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO CONTAM COM COMPRESSOR HERMÉTICO E CONTROLE DE AGITAÇÃO POR TEMPO PROGRAMÁVEL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.

A MATURAÇÃO COLOCA O PRODUTO FINAL EM OUTRO NÍVEL DE QUALIDADE.

SUA TAMPA BASCULANTE PERMITE A ABERTURA TOTAL DO TANQUE, FACILITANDO ASSIM TODO O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA DO TANQUE. AS TINAS DE RESFRIAMENTO ESTÃO EQUIPADAS COM UM MODERNO SISTEMA DE TROCA DE TEMPERATURA, QUE REDUZ CONSIDERAVELMENTE O TEMPO DE RESFRIAMENTO, TORNANDO NOSSAS TINAS EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS NO PREPARO DA CALDA.



TINA DE MATURAÇÃO - TML 600

DETALHES



PRODUÇÃO: 600 LITROS POR CICLO

- FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 E COM BASE FIXA. OU SEJA, ISSO IMPLICA EM RESIDÊNCIA, DURABILIDADE E FACILIDADE NA HORA DE LIMPAR. O ACABAMENTO INTERNO SANITÁRIO TEM CURVAS ARREDONDADAS.
- A TINA POSSUI UM ALIMENTADOR SUPERIOR DE 1 POLEGADA PARA A ENTRADA DA MATÉRIA - PRIMA. SEU FUNDO CÔNICO PERMITE A SAÍDA DE 2 ½. EVITANDO DESPERDÍCIOS DE MATÉRIA - PRIMA COMO RESULTADO.
- POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO DE 5CM COM ESPUMA EXPANSIVA; POR ISSO, CNFERE UM RENDIMENTO MAIOR À TINA DE MATURAÇÃO, E GARANTE A TEMPERATURA DO PRODUTO POR ATÉ 12H.
- AGITADOR MECÂNICO FABRICADO EM AÇO INOX 304, ACIONADO POR MOTORREDUTOR COM VELOCIDADE LENTA OU RÁPIDA(OPCIONAL)
- SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR HERMÉTIO DE 1,8 CV, GÁS REFRIGERANTE R-22 E DONDENSAÇÃO A ÁGUA.
- A TEMPERATURA É CONTROLADA POR UM TERMOSTATO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, QUE MANTÉM A CALDA ENTRE 4º E 6º, COM AGITAÇÃO LENTA.



**TINA DE MATURAÇÃO -
TML 600****INFORMAÇÕES**

MODELO:	TML 600
INSTALAÇÃO ELÉTRICA:	220V BIFÁSICO
POTÊNCIA:	1,5 KW
DIMENSÕES:	
PESO LÍQUIDO:	320 KG
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO:	DE 80 À 600 LITROS DE CALDA POR CICLO
CONDENSAÇÃO:	AR
DISJUNTOR RECOMENDADO:	20 A BIPOLAR
BITOLA DA FIAÇÃO:	2,5 MM
BITOLA DO CABO ATERRAMENTO:	2,5 MM
DISTÂNCIA DO QUADRO DE FORÇA:	10 M
VÁLVULA DE EXTRAÇÃO:	SANITÁRIA 2 ½



CONTATOS

**CONECTE-SE FACILMENTE
COM A LUPAFRO!**

FALE CONOSCO

(11) 2866-6595

COMERCIAL

(11) 99123-4539

SUPORTE TÉCNICO

(11) 97670-7936

**QUEREMOS ESTAR MAIS
PRÓXIMOS DE VOCÊ**



LUPAFRIO.COM.BR



Escaneie



LUPAFRIO